

TECHNISCHE DATEN 2025

DEFENDER



# MOTOREN UND TECHNISCHE DATEN

Der Defender ist mit fortschrittlichsten Motoroptionen ausgestattet, die Leistung, Effizienz und Fahrverhalten auf ein neues Niveau heben. Es ist sowohl ein Plug-in Hybrid (PHEV), für vollelektrische, emissionsfreie Fahrten, als auch ein Benzin- und Dieselmotor verfügbar.

**Konfigurieren Sie Ihren Defender auf [landrover.at](https://landrover.at)**

---

# 1

## MOTOREN

Sehen Sie sich die verfügbaren Motoren, deren Kraftstoffverbrauch und Spezifikationen an.

# 2

## ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE

Sehen Sie sich die Fahrzeughöhe, den Wendekreis und andere technische Daten an.

---

## 90 – MOTOREN

<b>MOTOR</b>	<b>BENZINER</b>		
	<b>P525 V8</b>		<b>P425 V8</b>
Getriebe	Automatikgetriebe		Automatikgetriebe
Antriebsstrang	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)		Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (PS/kW/U/min)	525 / 386 / 6.500		425 / 313 / 5.500-6.600
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	625 / 2.500-5.500		550 / 1.800-5.000
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	5.000		5.000
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder	8 / 4		8 / 4
Zylinderanordnung	V8 längs		V8 längs
Bohrung/Hub (mm)	92,5 / 93,0		92,5 / 93,0
Verdichtungsverhältnis (:1)	9,5		9,5
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	90		90
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH – WLTP*</b>			
Sitze	5		5 / 6
Kraftstoffverbrauch	Kombiniert	l/100 km	14,5-13,8 / 14,5-13,8
CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	327-311 / 327-312

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017 / 1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## 90 – MOTOREN

	<b>BENZINER</b>	
	<b>P525 V8</b>	<b>P425 V8</b>
<b>LEISTUNG</b>		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	5,2	5,6
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240*	191**
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Belüftete Scheibenbremse mit Monobloc-Bremssattel mit 6 Kolben	Belüftete Scheibenbremse mit Monobloc-Bremssattel mit 6 Kolben
Durchmesser vorne (mm)	380	380
Bremstyp hinten	Einzelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter elektrischer Parkbremse und belüfteter Scheibenbremse	Einzelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter elektrischer Parkbremse und belüfteter Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	365	365
Feststellbremse	Integrierte elektrische Parkbremse (iEPB)	Integrierte elektrische Parkbremse (iEPB)
<b>GEWICHT (kg)**</b>		
Sitze	5	5 / 6
Leergewicht (EU)†	2.546	2.300 / 2.323
Leergewicht (DIN)††	2.471	2.225 / 2.248
Zulässiges Gesamtgewicht	3.040	3.040 / 3.040
Maximal zulässige Traglast‡	Bis zu 550	Bis zu 750 / Bis zu 700
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Sitze	5	5 / 6
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.540	6.540 / 6.540
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale Dachlast	0‡	80/118 kg <sup>00</sup>
Maximale statische Dachlast	300	300

\*Höchstgeschwindigkeit beträgt 191km/h bei Ausstattung mit 20" Felgen. \*\*Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 209 km/h bei Ausstattung mit 22" und 20" Rädern mit bremsen. <sup>00</sup>Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. †Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ††Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ‡Abhängig von den Spezifikationen und der Sitzkonfiguration. ‡‡Die Defender V8 Modelle verfügen nicht über eine dynamische Dachladekapazität.

## 90 – MOTOREN

MOTOR	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)			
	D350	D250	D200	
Getriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe	Automatikgetriebe	
Antriebsstrang	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	
Max. Leistung (PS/kW/U/min)	350 / 257 / 4.000	249 / 183 / 4,000	200 / 147 / 4,000	
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	700 / 1.500-3.000	570 / 1.250-2.500	500 / 1.250-2.500	
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	2.997	2.997	2.997	
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder	6 / 4	6 / 4	6 / 4	
Zylinderanordnung	Reihe	Reihe	Reihe	
Bohrung/Hub (mm)	83,0 / 92,3	83,0 / 92,3	83,0 / 92,3	
Verdichtungsverhältnis (:1)	15,5:1	15,5:1	15,5:1	
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	89	89	89	
Diesel Exhaust Fluid (DEF) - nutzbarer Tankinhalt	20,7	20,7	20,7	
Dieselpartikelfilter (DPF)	■	■	■	
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH – WLTP*</b>				
Sitze	5 / 6	5 / 6	5 / 6	
Kraftstoffverbrauch	Kombiniert l/100 km	8,3-9,0 / 8,4-9,0	9,0-8,3 / 9,0-8,3	9,0-8,3 / 9,0-8,3
CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert g/km	218-235 / 219-236	235-217 / 235-218	335-217 / 236-218

■ Standard

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017 / 1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## 90 – MOTOREN

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)		
	D350	D250	D200
<b>LEISTUNG</b>			
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	6,2	8,0	9,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	191*	188	175
<b>BREMSEN</b>			
Bremstyp vorne	Doppelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse*	Doppelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse*	Doppelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse*
Durchmesser vorne (mm)	363 <sup>†</sup>	349**	349**
Bremstyp hinten	Einzelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter elektrischer Parkbremse und belüfteter Scheibenbremse	Einzelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter elektrischer Parkbremse und belüfteter Scheibenbremse	Einzelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter elektrischer Parkbremse und belüfteter Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	350 <sup>††</sup>	325 <sup>†</sup>	325 <sup>†</sup>
Feststellbremse	Integrierte elektrische Parkbremse (iEPB)	Integrierte elektrische Parkbremse (iEPB)	Integrierte elektrische Parkbremse (iEPB)
<b>GEWICHTSANGABEN (kg)<sup>††</sup></b>			
Sitze	5 / 6	5 / 6	5 / 6
Leergewicht (EU) <sup>†</sup>	2.316 / 2.339	2.316 / 2.339	2.316 / 2.339
Leergewicht (DIN) <sup>††</sup>	2.241 / 2.264	2.241 / 2.264	2.241 / 2.264
Zulässiges Gesamtgewicht	2.970 / 3.050	2.970 / 3.050	2.970 / 3.050
Maximal zulässige Traglast <sup>Δ</sup>	Bis zu 650 / Bis zu 700	Bis zu 650 / Bis zu 700	Bis zu 650 / Bis zu 700
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>			
Sitze	5 / 6	5 / 6	5 / 6
Ungebremst	750	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.470 / 6.550	6.470 / 6.550	6.470 / 6.550
<b>DACHLAST (kg)</b>			
Maximale dynamische Dachlast (inklusive Expedition-Dachgepäckträger)	80 / 118 <sup>◊</sup>	80 / 118 <sup>◊</sup>	80 / 118 <sup>◊</sup>
Maximale statische Dachlast (inklusive Expedition-Dachgepäckträger)	300	300	300

\*Höchstgeschwindigkeit von 209 km/h bei Ausstattung mit 22" Felge. \*\*380 mm bei Ausstattung mit 20" und 22". <sup>†</sup>363 mm bei Ausstattung mit 19" Felgen. <sup>††</sup>Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. <sup>‡</sup>Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten <sup>†††</sup>Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. <sup>Δ</sup>Abhängig von den Spezifikationen und der Sitzkonfiguration. <sup>◊</sup>Die dynamische Dachlast ermöglicht bis zu 118 kg bei Ausstattung mit Geländereifen.

## 110 – MOTOREN

<b>MOTOR</b>				<b>BENZINER PLUG-IN ELEKTRO HYBRID (PHEV)</b>			
				<b>P300e</b>			
Getriebe				Automatikgetriebe			
Antriebsstrang				Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)			
Max. Leistung (PS/kW/U/min)				300* / 221* / 4.500-6.000			
Max. Drehmoment (Nm / U/min)				625* / 1.750-4.500			
Hubraum (cm <sup>3</sup> )				1.997			
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder				4 / 4			
Zylinderanordnung				Reihe			
Bohrung/Hub (mm)				83,0 / 92,3			
Verdichtungsverhältnis (:1)				9,5			
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)				91.1			
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH – WLTP**</b>							
Sitze				5 / 6			
Kraftstoffverbrauch	Kombiniert	l/100 km		6,9-6,0 / 6,9-6,0			
CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km		156-135 / 156-136			
<b>BATTERIE UND LADEZEITEN</b>							
Heimladegerät/Wallbox (7 kW)				2 Std. 30 Min. bis 100 %			
Gleichstrom-Ladegerät (40 kW) <sup>†</sup>				30 Minuten auf 80 %			
Haushaltssteckdose (2,3 kW)				9.23 hr. bis 100 %			
Batteriekapazität gesamt (nutzbar) in kWh				19,2 (15.4)			
Länge des Ladekabels (m)				5			

\*In Verbindung mit einem Elektromotor. \*\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017 / 1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## 110 – MOTOREN

Die hier aufgeführten Daten sind die Angaben der Hersteller. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind nur für den Vergleich der verschiedenen Modelle. Die Angaben sind nicht verbindlich und können sich ändern. Die Angaben sind nur für den Vergleich der verschiedenen Modelle. Die Angaben sind nicht verbindlich und können sich ändern.

<b>LEISTUNG</b>
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h
Höchstgeschwindigkeit (km/h)

<b>ELEKTROMOTORDATEN</b>
Höchstgeschwindigkeit (km/h)
EV-Reichweite kombiniert (WLTP <sup>†</sup> ) in km

<b>BREMSEN</b>
Bremstyp vorne
Durchmesser vorne (mm)
Bremstyp hinten
Durchmesser hinten (mm)
Feststellbremse

<b>GEWICHT (kg)<sup>Δ</sup></b>
Sitze
Leergewicht (EU) <sup>ΔΔ</sup>
Leergewicht (DIN) <sup>◊</sup>
Zulässiges Gesamtgewicht
Maximal zulässige Dachlast <sup>◊◊</sup>

<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>
Sitze
Ungebremst
Maximale Anhängelast
Maximale Stützlast
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger

<b>DACHLAST (kg)</b>
Maximale dynamische Dachlast (inklusive Expedition-Dachgepäckträger)
Maximale statische Dachlast (inklusive Expedition-Dachgepäckträger)

Die hier aufgeführten Daten sind die Angaben der Hersteller. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind nur für den Vergleich der verschiedenen Modelle. Die Angaben sind nicht verbindlich und können sich ändern. Die Angaben sind nur für den Vergleich der verschiedenen Modelle. Die Angaben sind nicht verbindlich und können sich ändern.

<b>BENZINER PHEV</b>
<b>P300e</b>
7,6
191*

140
50-44

2-teilige Vierkolben-Festsattelbremse <sup>††</sup>
363 <sup>‡</sup>
Einzelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter elektrischer Parkbremse und belüfteter Scheibenbremse
350 <sup>††</sup>
Integrierte elektrische Parkbremse (iEPB)

5 / 6
2.613 / 2.637
2.538 / 2.562
3.300 / 3.320
Bis zu 168

5 / 6
750
3.000
150
6.300 / 6.320

100 / 168 <sup>▲</sup>
300

– Nicht verfügbar.

<sup>\*</sup>Höchstgeschwindigkeit beträgt 209 km/h bei Ausstattung mit 22" Felgen. <sup>\*\*</sup>Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub> Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017 / 1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt und zur Vergleichbarkeit auf NEFZ zurückgerechnet wurden. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch des P400e ist abhängig vom Elektrobetrieb und kann nach oben und unten variieren. <sup>†</sup>Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub> Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017 / 1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub> Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Der tatsächliche Kraftstoffverbrauch des P400e ist abhängig vom Elektrobetrieb und kann nach oben und unten variieren. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub> Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub> Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw. www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann. <sup>††</sup>Monobloc-Bremssattel mit 6 Kolben bei Ausstattung mit 22" Felgen. <sup>‡</sup>380 mm bei Ausstattung mit 22" Felgen. <sup>‡‡</sup>365 mm bei Ausstattung mit 22" Felgen. <sup>Δ</sup>Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. <sup>ΔΔ</sup>Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. <sup>◊</sup>Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. <sup>◊◊</sup>Abhängig von den Spezifikationen und der Sitzkonfiguration. <sup>▲</sup>Die dynamische Dachlast ermöglicht bis zu 168 kg bei Ausstattung mit Geländereifen.

110er PHEV

Die hier aufgeführten Daten sind die Angaben der Hersteller. Die Angaben sind ohne Gewähr. Die Angaben sind nur für den Vergleich der verschiedenen Modelle. Die Angaben sind nicht verbindlich und können sich ändern. Die Angaben sind nur für den Vergleich der verschiedenen Modelle. Die Angaben sind nicht verbindlich und können sich ändern.

– Nicht verfügbar.

110er PHEV

## 110 – MOTOREN

<b>MOTOR</b>	<b>BENZINER</b>		
	<b>V8 P635</b>		<b>P425 V8</b>
Getriebe	Automatikgetriebe		Automatikgetriebe
Antriebsstrang	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)		Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (PS/kW/U/min)	635 / 467 / 5.855-7.000		425 / 313 / 5.500-6.600
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	750 / 1.800-5.855		550 / 1.800-5.000
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	4.395		5.000
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder	8 / 4		8 / 4
Zylinderanordnung	V8 längs		V8 längs
Bohrung/Hub (mm)	89,0 / 88,3		92,5 / 93,0
Verdichtungsverhältnis (:1)	10,5		9,5
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	90		90
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH – WLTP*</b>			
Sitze	5		5 / 6 / 5+2
Kraftstoffverbrauch	Kombiniert	l/100 km	13,0-13,8 (21,7-20,4)
CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	294-313
			14,7-14,0 / 14,8-14,0 / 14,8-14,1
			333-316 / 334-316 / 335-318

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017 / 1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## 110 – MOTOREN

	<b>BENZINER</b>	
	<b>V8 P635</b>	<b>P425 V8</b>
<b>LEISTUNG</b>		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	4,0	5,8
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	250*	191*
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Belüftete Scheibenbremse mit Monobloc-Bremssattel mit 6 Kolben	Belüftete Scheibenbremse mit Monobloc-Bremssattel mit 6 Kolben
Durchmesser vorne (mm)	400	380
Bremstyp hinten	Einzelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter elektrischer Parkbremse und belüfteter Scheibenbremse	Einzelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter elektrischer Parkbremse und belüfteter Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	365	365
Feststellbremse	Integrierte elektrische Parkbremse (iEPB)	Integrierte elektrische Parkbremse (iEPB)
<b>GEWICHT (kg)**</b>		
Sitze	5	5 / 6 / 5+2
Leergewicht (EU)†	2.585	2.411 / 2.434 / 2.481
Leergewicht (DIN)††	2.510	2.336 / 2.359 / 2.406
Zulässiges Gesamtgewicht	3.230	3.230
Maximal zulässige Traglast‡	Bis zu 700	Bis zu 800 / Bis zu 750 / Bis zu 700
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Sitze	5	5 / 6 / 5+2
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500
Maximale Stützlast	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.730	6.730
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale Dachlast	168▼	100 / 168**
Maximale statische Dachlast	300	300

\*Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 209 km/h bei Ausstattung mit 20" Rädern mit All-Terrain-Reifen bzw. 159 km/h mit POR-Reifen (Professional Offroad Reifen). Die Höchstgeschwindigkeit beträgt 250 km/h bei Ausstattung mit 22" Rädern.\*Höchstgeschwindigkeit beträgt 191 km/h bei Ausstattung mit 20" Felgen. \*\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. †Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ††Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ‡Abhängig von den Spezifikationen und der Sitzkonfiguration. \*\*Die Defender V8 Modelle verfügen nicht über eine dynamische Dachladekapazität. ▼Mit 20" Rädern. Die Dachlast beträgt 100 kg mit 22" Rädern. Die Dachlast beträgt 0 kg, wenn der OCTA-Modus aktiviert ist.

## 110 – MOTOREN

<b>MOTOR</b>			<b>DIESEL MILD HYBRID (MHEV)</b>	
			<b>D250</b>	<b>D200</b>
Getriebe			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (PS/kW/U/min)			249 / 183 / 4,000	200 / 147 / 4,000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			570 / 1.250-2.500	500 / 1.250-2.500
Hubraum (cm <sup>3</sup> )			2.997	2.997
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder			6 / 4	6 / 4
Zylinderanordnung			Reihe	Reihe
Bohrung/Hub (mm)			83,0 / 92,31	83,0 / 92,31
Verdichtungsverhältnis (:1)			15,5:1	15,5:1
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			89	89
Diesel Exhaust Fluid (DEF) - nutzbarer Tankinhalt			20,7	20,7
Dieselpartikelfilter (DPF)			■	■
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH – WLTP*</b>				
Sitze			5 / 6 / 5+2	5 / 6 / 5+2
Kraftstoffverbrauch	Kombiniert	l/100 km	9,1-8,5 / 9,2-8,5 / 9,2-8,5	9,1-8,5 / 9,2-8,5 / 9,2-8,5
CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	240 / 222 / 240-222 / 242-224	240-222 / 240-222 / 242-224

■ Standard

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017 / 1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## 110 – MOTOREN

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
	D250	D200
<b>LEISTUNG</b>		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	8,3	10,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	188	175
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Doppelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse*	Doppelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse*
Durchmesser vorne (mm)	349**	349**
Bremstyp hinten	Einzelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter elektrischer Parkbremse und belüfteter Scheibenbremse	Einzelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter elektrischer Parkbremse und belüfteter Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	325†	325†
Feststellbremse	Integrierte elektrische Parkbremse (iEPB)	Integrierte elektrische Parkbremse (iEPB)
<b>GEWICHTSANGABEN (kg)**</b>		
Sitze	5 / 6 / 5+2	5 / 6 / 5+2
Leergewicht (EU)†	2.436 / 2.459 / 2.506	2.436 / 2.459 / 2.506
Leergewicht (DIN)**	2.361 / 2.384 / 2.431	2.361 / 2.384 / 2.431
Zulässiges Gesamtgewicht	3.200 / 3.220 / 3.280	3.200 / 3.220 / 3.280
Maximal zulässige Traglast <sup>Δ</sup>	Bis zu 750	Bis zu 750
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Sitze	5 / 6 / 5+2	5 / 6 / 5+2
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500 / 3.500 / 3.495	3.500 / 3.500 / 3.495
Maximale Stützlast	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.700 / 6.720 / 6.775	6.700 / 6.720 / 6.775
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale dynamische Dachlast (inklusive Expedition-Dachgepäckträger)	100 / 168 <sup>ΔΔ</sup>	100 / 168 <sup>ΔΔ</sup>
Maximale statische Dachlast (inklusive Expedition-Dachgepäckträger)	300	300

\*Monobloc-Bremssattel mit 6 Kolben bei Ausstattung mit 22" Felgen. \*\*380 mm bei Ausstattung mit 20" Felgen. †365 mm bei Ausstattung mit 20" Felgen. ††Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. †Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten ††Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. <sup>Δ</sup>Abhängig von den Spezifikationen und der Sitzkonfiguration. <sup>ΔΔ</sup>Die dynamische Dachlast ermöglicht bis zu 168 kg bei Ausstattung mit Geländereifen.

## 110 – MOTOREN

<b>MOTOR</b>			<b>DIESEL MILD HYBRID (MHEV)</b>	
			<b>D350</b>	
Getriebe			Automatikgetriebe	
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	
Max. Leistung (PS/kW/U/min)			350 / 257 / 4.000	
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			700 / 1.500-3.000	
Hubraum (cm <sup>3</sup> )			2.997	
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder			6 / 4	
Zylinderanordnung			Reihe	
Bohrung/Hub (mm)			83,0 / 92,3	
Verdichtungsverhältnis (:1)			15,5:1	
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			89	
Diesel Exhaust Fluid (DEF) - nutzbarer Tankinhalt			20,7	
Dieselpartikelfilter (DPF)			■	
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH – WLTP*</b>				
Sitze			5 / 6 / 5+2	
Kraftstoffverbrauch	Kombiniert	l/100 km	9,2-8,5 / 9,2-8,5 / 9,3-8,6	
CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	241 / 222 / 242 / 223 / 244 / 225	

■ Standard

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017 / 1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## 110 – MOTOREN

	<b>DIESEL MILD HYBRID (MHEV)</b>
	<b>D350</b>
<b>LEISTUNG</b>	
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	6,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	191*
<b>BREMSEN</b>	
Bremstyp vorne	2-teilige Vierkolben-Festsattelbremse**
Durchmesser vorne (mm)	363 <sup>†</sup>
Bremstyp hinten	Einzelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter elektrischer Parkbremse und belüfteter Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	350 <sup>††</sup>
Feststellbremse	Integrierte elektrische Parkbremse (iEPB)
<b>GEWICHT (kg)<sup>†</sup></b>	
Sitze	5 / 6 / 5 + 2
Leergewicht (EU) <sup>††</sup>	2.436 / 2.459 / 2.506
Leergewicht (DIN) <sup>Δ</sup>	2.361 / 2.384 / 2.431
Zulässiges Gesamtgewicht	3.200 / 3.220 / 3.280
Maximal zulässige Traglast <sup>ΔΔ</sup>	Bis zu 750
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>	
Sitze	5 / 6 / 5+2
Ungebremst	750
Maximale Anhängelast	3.500 / 3.500 / 3.495
Maximale Stützlast	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.700 / 6.720 / 6.775
<b>DACHLAST (kg)</b>	
Maximale dynamische Dachlast (inklusive Expedition-Dachgepäckträger)	100 / 168 <sup>°</sup>
Maximale statische Dachlast (inklusive Expedition-Dachgepäckträger)	300

\*Höchstgeschwindigkeit beträgt 209 km/h bei Ausstattung mit 22" Felgen. \*\*Monobloc-Bremssattel mit 6 Kolben bei Ausstattung mit 22" Felgen. <sup>†</sup>380 mm bei Ausstattung mit 20" Felgen. <sup>††</sup>365 mm bei Ausstattung mit 20" Felgen. <sup>†</sup>Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. <sup>††</sup>Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100% anderen Flüssigkeiten. <sup>Δ</sup>Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten <sup>ΔΔ</sup>Abhängig von den Spezifikationen und der Sitzkonfiguration. <sup>°</sup>Die dynamische Dachlast ermöglicht bis zu 168 kg bei Ausstattung mit Geländereifen.

## 130 – MOTOREN

<b>MOTOR</b>	<b>BENZINER</b>		
	<b>P 500 V 8</b>		<b>P 425</b>
Getriebe	Automatikgetriebe		Automatikgetriebe
Antriebsstrang	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)		Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (PS/kW/U/min)	500 / 368 / 6.000-6.500		425 / 313 / 5.500-6.600
Max. Drehmoment (Nm / U/min)	610 / 2.500-5.000		550 / 1.800-5.000
Hubraum (cm <sup>3</sup> )	5.000		5.000
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder	8 / 4		8 / 4
Zylinderanordnung	V8 längs		V8 längs
Bohrung/Hub (mm)	92,5 / 93,0		92,5 / 93,0
Verdichtungsverhältnis (:1)	9,5		9,5
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)	90		90
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH – WLTP*</b>			
Sitze	5 / 7 / 8		5 / 7 / 8
Kraftstoffverbrauch	Kombiniert	l/100 km	14,7-14,3 / 14,7-14,3 / 14,8-14,4
CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	333-323 / 332-324 / 334-324
			14,8-14,1 / 14,8-14,2 / 14,8-14,2
			334-319 / 334-321 / 334-320

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017 / 1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## 130 – MOTOREN

	BENZINER	
	P 500	P 425
<b>LEISTUNG</b>		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	5,7	6,2
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	240*	191**
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	Belüftete Scheibenbremse mit Monobloc-Bremssattel mit 6 Kolben	Belüftete Scheibenbremse mit Monobloc-Bremssattel mit 6 Kolben
Durchmesser vorne (mm)	380***	380***
Bremstyp hinten	Einzelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter elektrischer Parkbremse und belüfteter Scheibenbremse	Einzelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter elektrischer Parkbremse und belüfteter Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	365***	365***
Feststellbremse	Integrierte elektrische Parkbremse (iEPB)	Integrierte elektrische Parkbremse (iEPB)
<b>GEWICHT (kg)†</b>		
Sitze	5 / 7 / 8	5 / 7 / 8
Leergewicht (EU)**	2.706 / 2.735 / 2.745	2.608 / 2.664 / 2.650
Leergewicht (DIN)‡	2.631 / 2.660 / 2.670	2.533 / 2.589 / 2.575
Zulässiges Gesamtgewicht	3.380	3.380
Maximal zulässige Traglast**	Bis zu 650 / Bis zu 650 / Bis zu 600	Bis zu 750 / Bis zu 700 / Bis zu 750
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Sitze	5 / 7 / 8	5 / 7 / 8
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.000	3.000
Maximale Stützlast	120	120
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.380	6.380
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale Dachlast	0 <sup>Δ</sup>	100 / 168 <sup>▲▲</sup>
Maximale statische Dachlast	0	300

\*Höchstgeschwindigkeit beträgt 191 km/h bei Ausstattung mit 20" Felgen. \*\*Höchstgeschwindigkeit beträgt 209 km/h bei Ausstattung mit 22" Felgen. \*\*\*Bei Ausstattung mit 20" Felgen. †Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. ††Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ‡Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten.

\*\*Abhängig von den Spezifikationen und der Sitzkonfiguration. <sup>Δ</sup>Die Defender V8 Modelle verfügen nicht über eine dynamische Dachladekapazität. <sup>▲▲</sup>Die dynamische Dachlast ermöglicht bis zu 168 kg bei Ausstattung mit Geländereifen.

## 130 – MOTOREN

<b>MOTOR</b>			<b>DIESEL MILD HYBRID (MHEV)</b>	
			<b>D350</b>	<b>D250</b>
Getriebe			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)	Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (PS/kW/U/min)			350 / 257 / 4.000	249 / 183 / 4,000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			700 / 1.500-3.000	600 / 1.250-2.250
Hubraum (cm <sup>3</sup> )			2.997	2.997
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder			6 / 4	6 / 4
Zylinderanordnung			Reihe	Reihe
Bohrung/Hub (mm)			83,0 / 92,3	83,0 / 92,3
Verdichtungsverhältnis (:1)			15,5:1	15,5:1
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			89	89
Diesel Exhaust Fluid (DEF) - nutzbarer Tankinhalt			20,7	20,7
Dieselpartikelfilter (DPF)			■	■
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH – WLTP*</b>				
Sitze			5 / 7 / 8	5 / 7 / 8
Kraftstoffverbrauch	Kombiniert	l/100 km	9,2-8,7 / 9,2-8,8 / 9,2-8,7	9,2-8,6 / 9,3-8,7 / 9,2-8,7
CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	243-227 / 244-229 / 243-228	242-226 / 243-228 / 242-227

■ Standard

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017 / 1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## 130 – MOTOREN

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
	D350	D250
<b>LEISTUNG</b>		
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	6,8	8,9
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	191*	188
<b>BREMSEN</b>		
Bremstyp vorne	2-teilige Vierkolben-Festsattelbremse	2-teilige Vierkolben-Festsattelbremse
Durchmesser vorne (mm)	363	363
Bremstyp hinten	Einzelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter elektrischer Parkbremse und belüfteter Scheibenbremse	Einzelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter elektrischer Parkbremse und belüfteter Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	350	350
Feststellbremse	Integrierte elektrische Parkbremse (iEPB)	Integrierte elektrische Parkbremse (iEPB)
<b>GEWICHT (kg)**</b>		
Sitze	5 / 7 / 8	5 / 7 / 8
Leergewicht (EU)†	2.627 / 2.696 / 2.666	2.627 / 2.696 / 2.666
Leergewicht (DIN)††	2.552 / 2.621 / 2.591	2.552 / 2.621 / 2.591
Zulässiges Gesamtgewicht	3.380	3.380
Maximal zulässige Traglast‡	Bis zu 750 / Bis zu 700 / Bis zu 700	Bis zu 750 / Bis zu 650 / Bis zu 700
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>		
Sitze	5 / 7 / 8	5 / 7 / 8
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.000	3.000
Maximale Stützlast	120	120
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.380	6.380
<b>DACHLAST (kg)</b>		
Maximale dynamische Dachlast (inklusive Expedition-Dachgepäckträger)	100 / 168**	100 / 168**
Maximale statische Dachlast (inklusive Expedition-Dachgepäckträger)	300	300

\*Höchstgeschwindigkeit beträgt 209 km/h bei Ausstattung mit 22" Felgen. \*\*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. †Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ††Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ‡Abhängig von den Spezifikationen und der Sitzkonfiguration. \*\*Die dynamische Dachlast ermöglicht bis zu 168 kg bei Ausstattung mit Geländereifen.

## 90 – ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN

### FAHRZEUGHÖHE

Mit Dachantenne (Stahlfederung/Luftfederung)  
1.974 mm / 1.969 mm

### BODENFREIHEIT

Gelände (Stahlfederung/Luftfederung) 226 mm / 294 mm  
Standard (Stahlfederung/Luftfederung) 225 mm / 216 mm

### WENDEKREIS

Am Reifen gemessen: 11,3 m  
Mit Karosserieüberhängen: 12,0 m  
Lenkradumdrehungen: 2,7

### WATTIEFE

Maximale Wattiefe (Stahlfederung/Luftfederung)  
850 mm / 900 mm

### KOPFFREIHEIT

Max. Kopffreiheit vorne/hinten:  
mit Metaldach 1.030 mm / 980 mm  
mit Panoramadach 1.030 mm / 946 mm  
mit Faltdach aus Stoff 1.030 mm / 946 mm

### BEINFREIHEIT

Max. Beinfreiheit vorne: 993 mm  
Max. Beinfreiheit hinten 2. Sitzreihe 929 mm

### LADERAUMKAPAZITÄT

Höhe 904 mm  
Breite 1.183 mm  
Laderaumbreite zwischen den Radkästen 1.124 mm  
Länge hinter 1. Sitzreihe 1.313 mm  
Max. Laderaumvolumen hinter der ersten Sitzreihe  
Nach VDA-Norm\* 1.263 Liter  
Gesamtvolumen (Nass)\* 1.563 Liter  
Länge hinter 2. Sitzreihe 460 mm  
Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten Sitzreihe  
Nach VDA-Norm\* 297 Liter  
Gesamtvolumen (Nass)\* 397 Liter

### OFFROAD FÄHIGKEITEN

Off-road\*\* - Stahlfederung (Luftfederung)  
Böschungswinkel vorne - 31,5° (37,5°)  
Böschungswinkel hinten (Luftfederung) - 38,0° (41,9°)  
Rampenwinkel - 24,2° (30,7°)  
Standard - Stahlfederung (Luftfederung)  
Böschungswinkel vorne - 31,0° (30,1°)  
Böschungswinkel hinten (Luftfederung) - 37,9° (37,6°<sup>Δ</sup>)  
Rampenwinkel - 25,0° (24,2°)

Breite 2.008 mm mit eingeklapptem Außenspiegel  
Breite 2.105 mm (mit Außenspiegeln)



Höhe  
Stahlfederung  
1.974 mm  
Luftfederung  
1.969 mm

Spurweite vorne  
Luftfederung 1.706 mm<sup>†</sup>  
Stahlfederung 1.704 mm<sup>††</sup>



Gesamtlänge 4.583 mm (4.323mm ohne Ersatzrad)



Spurweite hinten  
Luftfederung 1.702 mm<sup>†</sup>  
Stahlfederung 1.700 mm<sup>††</sup>

\*Nach VDA-Norm: gemessen mit Messquadern gemäß VDA-Norm (200 x 50 x 100 mm) Gesamtvolumen: gemessen durch simulierte Füllung des Laderaums mit Flüssigkeit. \*\*Mit Geländeuntersetzung und bei geöffneter Abschleppösenabdeckung. <sup>†</sup>1.703 mm mit 22" Felgen. <sup>††</sup>1.701 mm mit 22" Felgen. <sup>†††</sup>1.700 mm mit 20" Felgen. 1.699 mm mit 22" Felgen. <sup>††††</sup>1.697 mm mit 22" Felgen. <sup>Δ</sup>Der Böschungswinkel des Defender V8 beträgt 33,5°. Die Ausstattung des Fahrzeugs mit Schwellerrohren oder Trittstufen kann sich auf seine Geländegängigkeit auswirken. Anspruchsvolle Off-Road-Fahrten erfordern umfassendes Training und Erfahrung.

## 110 – ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN

### FAHRZEUGHÖHE

Mit Dachantenne (Stahlfederung/Luftfederung) 1.972 mm / 1.967 mm

### BODENFREIHEIT

Gelände (Stahlfederung/Luftfederung) 226 mm / 293 mm  
Standard (Stahlfederung/Luftfederung) 228 mm / 218 mm

### WENDEKREIS

Am Reifen gemessen: 12,84 m  
Mit Karosserieüberhängen: 13,1m  
Lenkradumdrehungen: 2,7

### WATTIEFE

Maximale Wattiefe (Stahlfederung/Luftfederung) 850 mm/900 mm

### KOPFFREIHEIT

Maximale Kopffreiheit  
Erste Sitzreihe 1.032mm  
Zweite Sitzreihe 1.025mm  
Dritte Sitzreihe\* 1.041mm

### BEINFREIHEIT

Max. Beinfreiheit vorne: 993 mm  
Max. Beinfreiheit 2. Sitzreihe (5 Sitze / 5+2 Sitze) 992 mm / 975mm  
Max. Beinfreiheit 3. Sitzreihe 517 mm

### LADERAUMKAPAZITÄT

Höhe 904 mm  
Breite (5 Sitze/5+2 Sitze\*) 1.211 mm / 1.188 mm  
Laderaumbreite zwischen den Radkästen\*\* 1.160 mm  
Länge hinter 1. Sitzreihe (5 Sitze / 5+2 Sitze) 1.763 mm / 1.789 mm  
Max. Laderaumvolumen hinter der ersten Sitzreihe (5 Sitze/ 5 + 2 Sitze\*)  
Nach VDA-Norm† 1,875 / 1,826 Liter  
Gesamtvolumen (Nass)† 2,277 / 2,233 Liter  
Länge hinter 2. Sitzreihe (5 Sitze / 5+2 Sitze) 919 mm / 900 mm  
Max. Laderaumvolumen hinter der ersten Sitzreihe (5 Sitze/ 5 + 2 Sitze\*)  
Nach VDA-Norm† 786 / 743 Liter  
Gesamtvolumen (Nass)† 972 / 916 Liter  
Länge hinter 3. Sitzreihe 289 mm  
Max. Laderaumvolumen hinter der dritten Sitzreihe  
Nach VDA-Norm† 160 Liter  
Gesamtvolumen (Nass)† 231 Liter

### OFFROAD FÄHIGKEITEN

Off-road<sup>0</sup> - Stahlfederung (Luftfederung)  
Böschungswinkel vorne - 32,0° (37,6°)  
Böschungswinkel hinten (Luftfederung) - 37,7° (41,9)  
Rampenwinkel - 22,2° (27,9<sup>00</sup>)  
Standard - Stahlfederung (Luftfederung)  
Böschungswinkel vorne - 31,2° (30,1°)  
Böschungswinkel hinten (Luftfederung) - 37,8° (37,7°▲)  
Rampenwinkel - 22,6° (22,0°)

Breite 2.008 mm mit eingeklapptem Außenspiegel  
Breite 2.105 mm (mit Außenspiegeln)



Höhe  
Stahlfederung  
1.972 mm  
Luftfederung  
1.967 mm

Spurweite vorne  
Luftfederung 1.706 mm††  
Stahlfederung 1.704 mm‡



Gesamtlänge 5.018 mm (4.758 mm ohne Ersatzrad)



Spurweite hinten  
Luftfederung 1.702 mm††  
Stahlfederung 1.700 mm‡

\*Dritte Sitzreihe nur mit Family Pack oder Family Comfort Pack verfügbar. Dritte Sitzreihe nicht verfügbar für die P400e oder Defender V8 Modelle. \*\*Nicht in Verbindung mit P400e und P525 verfügbar. Bei den P400e Modellen fällt die Laderaumkapazität um bis zu 116 Liter geringer aus. Zudem ist der Laderaumboden 36 mm höher. Die Länge bei P400e hinter der ersten Sitzreihe beträgt 1.774 mm, 908 mm in der zweiten Sitzreihe. Nähere Informationen erhalten Sie bei Ihrem Land Rover Partner. †Bei den P400e Modellen ist die Laderaumbreite auf 1.136 mm reduziert. ††Nach VDA-Norm: gemessen mit Messquadrern gemäß VDA-Norm (200 x 50 x 100 mm). Gesamtvolumen (Nass): gemessen durch simulierte Füllung des Laderaums mit Flüssigkeit. ‡1.706 mm mit 22" Felgen. ‡‡1.702 mm mit 22" Felgen. ‡‡‡1.699 mm mit 22" Felgen. ‡‡‡‡1.697 mm mit 22" Felgen. ‡‡‡‡‡Mit Geländeuntersetzung und bei geöffneter Abschleppösenabdeckung. ‡‡‡‡‡‡Der Böschungswinkel des Defender V8 beträgt 27,9°. ‡‡‡‡‡‡‡Der Böschungswinkel des Defender V8 beträgt 33,5°. Die Ausstattung des Fahrzeugs mit Schwellerrohren oder Trittstufen kann sich auf seine Geländegängigkeit auswirken. Anspruchsvolle Off-Road-Fahrten erfordern umfassendes Training und Erfahrung. Die angegebenen Werte können bei OCTA- oder Trophy-Edition-Modellen je nach Ausstattung mit Zubehör abweichen.

## 130 – ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN

### ABMESSUNGEN

Mit Dachantenne 1.970 mm

Gesamtlänge 5.358 mm

Gesamtlänge mit Ersatzrad 5.358 mm

Gesamtlänge ohne Ersatzrad 5.099 mm

Breite mit eingeklappten Außenspiegeln 2.008 mm

Breite mit ausgeklappten Außenspiegeln 2.105 mm

Spurweite vorne 1.706 mm

Spurweite hinten 1.702 mm†

### WENDEKREIS

Am Reifen gemessen: 12,84 m

Mit Karosserieüberhängen: 13,1m

Lenkradumdrehungen: 2,7

### WATTIEFE

Maximale Wattiefe 900 mm

### KOPFFREIHEIT

Max. Kopffreiheit in der ersten Sitzreihe 1,032 m

Max. Kopffreiheit in der zweiten Sitzreihe 1,027 m

Max. Kopffreiheit in der dritten Sitzreihe 990 mm

### BEINFREIHEIT

Max. Beinfreiheit vorne 993 mm

Max. Beinfreiheit in der zweiten Sitzreihe 975 mm

Max. Beinfreiheit in der dritten Sitzreihe 804 mm

### LADERAUMKAPAZITÄT

5 / 7 / 8

Höhe 905 mm

Breite 1.149 mm

Laderaumbreite zwischen den Radkästen: 1.254 mm

Länge hinter 1. Sitzreihe 2.111 mm / 2.064 mm / 2.072 mm

Max. Laderaumvolumen hinter der ersten Sitzreihe  
(5 Sitze/ 8 Sitze)

Nach VDA-Norm\* 1.864 / 1.876 Liter

Gesamtvolumen (Nass)\* 2.223 / 2.291 Liter

Länge hinter 2. Sitzreihe 1.267 mm / 1.206 mm / 1.200 mm

Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten Sitzreihe

Nach VDA-Norm\* 1.094 / 1.012 / 1.015

Gesamtvolumen (Nass)\* 1.329 / 1.226 / 1.232 Liter

Länge hinter 3. Sitzreihe N/A / 398 mm / 398 mm

Max. Laderaumvolumen hinter der dritten Sitzreihe

Nach VDA-Norm\* N/A / 290 Liter / 290 Liter

Gesamtvolumen (Nass)\* N/A / 389 Liter / 389 Liter

### BODENFREIHEIT

Standard 218,5 mm

Offroad 293 mm

### BÖSCHUNGSWINKEL

#### Serienausstattung

Böschungswinkel vorne - 30,1°

Böschungswinkel hinten - 24,5°

Rampenwinkel - 22,0°

#### Gelände

Böschungswinkel vorne - 37,6°††▲

Böschungswinkel hinten - 28,8°††

Rampenwinkel - 27,9°



DEFENDER 130

\*Trocken: Nach VDA-Norm gemessen mit Messquadern (200x50x100 mm). Nass: Gesamtvolumen gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird. \*\*1.703 mm mit 22" Felgen. †1.699 mm mit 22" Felgen. ††Mit Geländeuntersetzung und bei geöffneter Abschleppösenabdeckung.

▲Der Böschungswinkel des Defender V8 beträgt 37.5°.

## 90 HARD TOP – MOTOREN

<b>ENGINE</b>			<b>DIESEL MILD HYBRID (MHEV)</b>		
			<b>D250</b>		
Getriebe			Automatikgetriebe		
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)		
Max. Leistung (PS/kW/U/min)			249 / 183 / 4.000		
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			570 / 1.250-2.250		
Hubraum (cm <sup>3</sup> )			2.997		
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder			6 / 4		
Zylinderanordnung			Reihe		
Bohrung/Hub (mm)			83,0 / 92,3		
Verdichtungsverhältnis (:1)			15,5:1		
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			89		
Diesel Exhaust Fluid (DEF) - nutzbarer Tankinhalt			20,7		
Dieselpartikelfilter (DPF)			■		
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH – WLTP*</b>					
Sitze			2 / 3		
Kraftstoffverbrauch	Kombiniert	l/100km	9,0-8,4 / 9,0-8,4		
CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	235-219 / 226-236		

■ Standard.

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017 / 1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## 90 HARD TOP – MOTOREN

	<b>DIESEL MILD HYBRID (MHEV)</b>
	<b>D250</b>
<b>LEISTUNG</b>	
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	8,1 (7,6)
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	188 (117)
<b>BREMSEN</b>	
Bremstyp vorne	Doppelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse*
Durchmesser vorne (mm)	349**
Bremstyp hinten	Einzelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter elektrischer Parkbremse und belüfteter Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	325†
Feststellbremse	Integrierte elektrische Parkbremse (iEPB)
<b>GEWICHTSANGABEN (KG)**</b>	
Sitze	2 / 3
Leergewicht (EU)†	2.326 / 2.349
Leergewicht (DIN)**	2.251 / 2.274
Zulässiges Gesamtgewicht	2.950 / 3.005
Maximal zulässige Traglast <sup>Δ</sup>	Bis zu 650 / Bis zu 680
<b>ANHÄNGELAST (KG)</b>	
Sitze	2 / 3
Ungebremst	750
Maximale Anhängelast	3.500
Maximale Stützlast	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.450 / 6.505
<b>DACHLAST (KG)</b>	
Maximale dynamische Dachlast (inklusive Expedition-Dachgepäckträger)	80 / 118 <sup>ΔΔ</sup>
Maximale statische Dachlast (inklusive Expedition-Dachgepäckträger)	300

\*Monobloc-Bremssattel mit 6 Kolben bei Ausstattung mit 22" Felgen. \*\*380 mm bei Ausstattung mit 20" Felgen. †365 mm bei Ausstattung mit 20" Felgen. ††Die Gewichte beziehen sich auf Fahrzeuge mit Standardspezifikationen. Sonderausstattungen erhöhen das Gewicht.

††Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ††Mit 90 % Kraftstoff und 100 %. <sup>Δ</sup>Abhängig von den Spezifikationen und der Sitzkonfiguration. <sup>ΔΔ</sup>Die dynamische Dachlast ermöglicht bis zu 118 kg bei Ausstattung mit Geländereifen.

## 110 HARD TOP – MOTOREN

<b>ENGINE</b>			<b>DIESEL MILD HYBRID (MHEV)</b>
			<b>D250</b>
Getriebe			Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (All Wheel Drive, AWD)
Max. Leistung (PS/kW/U/min)			249 / 183 / 4.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			570 / 1.250-2.500
Hubraum (cm <sup>3</sup> )			2.997
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder			6 / 4
Zylinderanordnung			Reihe
Bohrung/Hub (mm)			83,0 / 92,3
Verdichtungsverhältnis (:1)			15,5:1
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			89
Diesel Exhaust Fluid (DEF) - nutzbarer Tankinhalt			20,7
Dieselpartikelfilter (DPF)			■
<b>KRAFTSTOFFVERBRAUCH – WLTP*</b>			
Sitze			2 / 3
Kraftstoffverbrauch	Kombiniert	l/100km	9,2-8,6 / 9,2-8,6
CO <sub>2</sub> -Emissionen	Kombiniert	g/km	242-225 / 224-226

■ Standard.

\*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO<sub>2</sub>-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017 / 1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO<sub>2</sub>-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO<sub>2</sub> ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO<sub>2</sub>-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO<sub>2</sub>-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter [www.dat.de](http://www.dat.de), [www.autoverbrauch.at](http://www.autoverbrauch.at) bzw. [www.verbrauchskatalog.ch](http://www.verbrauchskatalog.ch) heruntergeladen werden kann.

## 110 HARD TOP – MOTOREN

	<b>DIESEL MILD HYBRID (MHEV)</b>
	<b>D250</b>
<b>LEISTUNG</b>	
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	8,4
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	188
<b>BREMSEN</b>	
Bremstyp vorne	Doppelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse*
Durchmesser vorne (mm)	349**
Bremstyp hinten	Einzelkolben-Faustsattel-Scheibenbremse mit integrierter elektrischer Parkbremse und belüfteter Scheibenbremse
Durchmesser hinten (mm)	325
Feststellbremse	Integrierte elektrische Parkbremse (iEPB)
<b>GEWICHTSANGABEN (kg)**</b>	
Sitze	2 / 3
Leergewicht (EU)†	2.476 / 2.499 (Luftfederung) 2.468 / 2.491 (Stahlfederung)
Leergewicht (DIN)**	2.401 / 2.424 (Luftfederung) 2.393 / 2.416 (Stahlfederung)
Zulässiges Gesamtgewicht	3.150 / 3.190 <sup>Δ</sup>
Maximal zulässige Traglast <sup>Δ</sup>	Bis zu 750 / 770 (Luftfederung) <sup>°</sup> Bis zu 690 / 710 (Stahlfederung)
<b>ANHÄNGELAST (kg)</b>	
Sitze	2 / 3
Ungebremst	750
Maximale Anhängelast	3.500
Maximale Stützlast	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.650 / 6.690 <sup>°°</sup>
<b>DACHLAST (kg)</b>	
Maximale dynamische Dachlast (inklusive Expedition-Dachgepäckträger)	100 / 168 <sup>▲</sup>
Maximale statische Dachlast (inklusive Expedition-Dachgepäckträger)	300

\*Monobloc-Bremssattel mit 6 Kolben bei Ausstattung mit 22" Felgen. \*\*380 mm bei Ausstattung mit 20" Felgen. †365 mm bei Ausstattung mit 20" Felgen. ††Die Gewichte beziehen sich auf Fahrzeuge mit Standardspezifikationen. Sonderausstattungen erhöhen das Gewicht. †Inkludiert mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ††Mit 75 kg schwerem Fahrer, 90 % Kraftstoff und 100% anderen Flüssigkeiten. <sup>Δ</sup>Mit Stahlfederung 3.220 kg / mit Luftfederung 3.260 kg. <sup>ΔΔ</sup>Abhängig von den Spezifikationen und der Sitzkonfiguration. <sup>°</sup>Mit Stahlfederung bis zu 700 kg/ mit Luftfederung bis zu 710 kg. <sup>°°</sup>Mit Stahlfederung 6.720 kg / mit Luftfederung 6.760 kg. <sup>▲</sup>Die dynamische Dachlast ermöglicht bis zu 168 kg bei Ausstattung mit Geländereifen.

## 90 & 110 HARD TOP – ABMESSUNGEN UND TECHNISCHE DATEN

	90 HARD TOP	110 HARD TOP		
<b>KOPFFREIHEIT</b>				
Max. Kopffreiheit in der ersten Sitzreihe (mm)	1.030	1.032		
<b>BEINFREIHEIT</b>				
Max. Beinfreiheit in der ersten Sitzreihe (mm)	993	993		
<b>LADERAUMKAPAZITÄT</b>				
Höhe (mm)	Bis zu 947	Bis zu 937		
Breite (mm)	Bis zu 1.326	Bis zu 1.423		
Laderaumbreite zwischen den Radkästen (mm)	1.124	1.160		
Länge hinter der Trennwand (Hard Top)	Bis zu 1.037	Bis zu 1.472		
Maximales Laderaumvolumen (Hard Top) Trocken / Nass (Liter)	1.115 / 1.355	1.719 / 2.059		
<b>WENDEKREIS</b>				
Am Reifen gemessen (m)	11,3	12,84		
Mit Karosserieüberhängen (m)	12,0	13,1		
Lenkradumdrehungen	2,7	2,7		
<b>WATTIEFE</b>				
Maximale Wattiefe - Stahlfederung / Luftfederung (mm)	850 / 900	850 / 900		
<b>DIMENSIONS</b>				
Höhe - Luftfederung / Stahlfederung (mm)	1.974 / 1.969	1.972 / 1.967		
Breite (mm)	4.583	5.018		
Breite mit eingeklapptem Außenspiegel (mm)	2.008	2.008		
Breite mit Außenspiegeln (mm)	2.105	2.105		
Spurweite vorne - Luftfederung / Stahlfederung (mm)	1.704,1 / 1.706,2	1.703,7 / 1.706,2*		
Spurweite hinten - Luftfederung / Stahlfederung (mm)	1.699,7** / 1.701,8	1.700 / 1.701,7†		
Radstand (mm)	2.587	3.022		
<b>BÖSCHUNGSWINKEL</b>				
Fahrhöhe - Stahlfederung / Luftfederung (mm)	225 / -	226 / 294		
Böschungswinkel vorne - Stahlfederung / Luftfederung	31,0° / -	31,6° / 37,5°		
Böschungswinkel hinten - Stahlfederung / Luftfederung	37,9° / -	38,0° / 41,9°		
Rampenwinkel - Stahlfederung / Luftfederung	25,0° / -	24,2° / 30,7°		
	<b>SERIENAUSSTATTUNG</b>	<b>GELÄNDE</b>	<b>SERIENAUSSTATTUNG</b>	<b>GELÄNDE</b>
	225 / -	226 / 294	227,6 / 218	226 / 293
	31,0° / -	31,6° / 37,5°	31,2° / 30,1°	32,0° / 37,6°
	37,9° / -	38,0° / 41,9°	37,8° / 37,7°	37,7° / 41,9°
	25,0° / -	24,2° / 30,7°	22,6° / 22,0°	22,2° / 27,9°



DEFENDER 90 HARD TOP



DEFENDER 110 HARD TOP

- Nicht verfügbar.

\*1.703,6 (Stahlfederung bei 19" bis 20" Felgen). 1.700,7 (Stahlfederung) / 1.703,2 (Luftfederung) mit 22" Felgen. \*\*1.699,6 mm mit 20" Felgen. †1.697 (Stahlfederung) / 1.698,8 (Luftfederung) mit 22" Felgen. \*Trocken: Nach VDA-Norm gemessen mit Messquadern (200x50x100 mm). Nass: Gesamtvolumen gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird. Einschließlich Unterflurstauraum, ohne Wagenheber und Werkzeug.