TECHNISCHE DATEN 2025

DISCOVERY

MOTOREN UND TECHNISCHE DATEN

Sie können zwischen verschiedenen Diesel- und Benzinmotoren wählen, viele davon sind mit Mild-Hybrid-Technologie ausgestattet (marktabhängig). Alle Motoren sind auf eine saubere und effiziente Verbrennung ausgelegt und mit einem Stopp/Start-System und alle Fahrzeuge mit MHEV-Motoren sind mit einem intelligenten regenerativen Ladesystem ausgestattet.

1

MOTOREN

Verfügbare Motoren, Kraftstoffverbrauch und technische Daten ansehen.

2

ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE

Sehen Sie sich die Fahrzeughöhe, den Wendekreis und andere technische Daten an.

MOTOREN

			DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
MOTOR			**D350**	**D250**
Mild-Hybrid-Fahrzeug (MHEV)			■	■
Getriebe			Automatikgetriebe	Automatikgetriebe
Antriebsstrang			Allradantrieb (AWD)	Allradantrieb (AWD)
Max. Leistung (kW / PS / U/min)			257 / 350 / 4.000	183 / 249 / 4.000
Max. Drehmoment (Nm / U/min)			700 / 1.500-3.000	570 / 1.250-2.250
Hubraum (cm^3)			2.997	2.997
Anzahl Zylinder/Ventile pro Zylinder			6 / 4	6 / 4
Zylinderanordnung			Reihe	Reihe
Bohrung / Hub (mm)			83,0 / 92,3	83,0 / 92,3
Verdichtungsverhältnis (:1)			15,5	15,5
Nutzbarer Tankinhalt (Liter)			89	89
Diesel Exhaust Fluid (DEF) – nutzbarer Tankinhalt			18	18
Dieselpartikelfilter (DPF)			■	■
KRAFTSTOFFVERBRAUCH – WLTP*				
Sitze			5 / 7	5 / 7
Verbrauch nach WLTP	Kombiniert	l/100km	8,4-8,0 / 8,5-8,1	8,5-8,0 / 8,6-8,0
WLTP CO_2-Emissionen	Kombiniert	g/km	221-209 / 225-212	222-208 / 224-211

■ Serienausstattung.

*Bei den angegebenen Kraftstoffangaben und CO_2-Emissionen handelt es sich um Werte, die gemäß Verordnung (EU) 2017/1151 in der jeweils geltenden Fassung nach WLTP-Zyklus ermittelt wurden. Sie sind ausschließlich als Richtwert zu verstehen und dienen als Vergleich zwischen verschiedenen Fahrzeugmodellen und Fahrzeugherstellern. Der Kraftstoffverbrauch und CO_2-Ausstoß der verschiedenen Ausführungen einer Modellreihe kann sich aufgrund unterschiedlicher Spezifikationen und Sonderausstattungen unterscheiden bzw. erhöhen. Abhängig von Fahrweise, Straßen- und Verkehrsverhältnissen sowie Fahrzeugzustand können sich in der Praxis abweichende Verbrauchswerte ergeben. CO_2 ist das für die Erderwärmung hauptsächlich verantwortliche Treibhausgas. Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und den offiziellen spezifischen CO_2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem Leitfaden über den Kraftstoffverbrauch, die CO_2-Emissionen und den Stromverbrauch neuer Personenkraftwagen entnommen werden, der bei allen Jaguar Land Rover Vertragspartnern unentgeltlich erhältlich ist und unter www.dat.de, www.autoverbrauch.at bzw, www.verbrauchskatalog.ch heruntergeladen werden kann.

TECHNISCHE DATEN

	DIESEL MILD HYBRID (MHEV)	
LEISTUNG	**D350**	**D250**
Sitze	5 / 7	5 / 7
Beschleunigung (Sek.) 0-100 km/h	6,3	8,1
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	209	194
BREMSEN		
Bremstyp vorne	Belüftete Scheibenbremse mit Monobloc-Bremssattel mit 6 Kolben	Zweiteiliger Vierkolben-Bremssattel, belüftet
Durchmesser vorne (mm)	380	363
Bremstyp hinten	Einkolben-Schwimmsattel, belüftet	Einkolben-Schwimmsattel mit integriertem Motorsattel, belüftet
Durchmesser hinten (mm)	365	350
Elektrische Parkbremse (Electric Parking Brake, EPB)	In den Bremszylinder integriert	In den Bremszylinder integriert
GEWICHT (kg)*		
Sitze	5 / 7	5 / 7
Leergewicht (EU)**	2.391 / 2.442	2.321 / 2.372
Leergewicht (DIN)†	2.316 / 2.367	2.246 / 2.297
Zulässiges Gesamtgewicht	3.080 / 3.245	3.080/3.245
ANHÄNGELAST (kg)		
Sitze	5 / 7	5 / 7
Ungebremst	750	750
Maximale Anhängelast	3.500	3.500
Maximale Stützlast††	150	150
Maximal zulässiges Gesamtgewicht von Fahrzeug mit Anhänger	6.580 / 6.745	6.580 / 6.720
DACHLAST (kg)		
Maximale Dachlast (inklusive Dachquerträger)	80	80

*Die Gewichtsangaben beziehen sich auf Fahrzeuge mit Serienausstattung. Sonderausstattung kann das Fahrzeuggewicht und den Kraftstoffverbrauch erhöhen. **Mit 90 % Kraftstoff, 100 % Schmierstoffen und Flüssigkeiten sowie mit Fahrer und Gepäck (75 kg). †Mit 90 % Kraftstoff und 100 % anderen Flüssigkeiten. ††In Verbindung mit elektrisch ein- und ausfahrbarer Anhängerkupplung. 195 kg mit abnehmbarer Anhängerkupplung.

ABMESSUNGEN UND GELÄNDEWERTE

HÖHE

Maximale Höhe 1.888 mm
Off-Road-Maximale Höhe 1.964 mm
Bei Einstiegsabsenkung mithilfe der Luftfederung reduzieren sich die oben genannten Werte um 40 mm

WENDEKREIS

Am Reifen gemessen: 12,41 m
Mit Karosserieüberhängen: 12,84 m
Lenkradumdrehungen: 2,7

WATTIEFE*

Maximale Wattiefe 900 mm

KOPFFREIHEIT

Max. Kopffreiheit vorne / hinten mit Metalldach 1.001 mm / 991 mm
Max. Kopffreiheit vorne / hinten mit Panoramadach 1.016 mm / 991 mm

BEINFREIHEIT

Max. Beinfreiheit vorne 993 mm
Max. Beinfreiheit hinten 2. Sitzreihe 950 mm
Max. Beinfreiheit hinten 3. Sitzreihe 850 mm

LADERAUMKAPAZITÄT

Höhe 854 mm
Breite 1.411 mm**
Laderaumbreite zwischen den Radkästen 1.200 mm

Max. Laderaumvolumen hinter der ersten Sitzreihe
5 / 7 Sitze
Trocken 2.061 / 1.997 Liter†
Nass 2.485 / 2.391 Liter††

Max. Laderaumvolumen hinter der zweiten Sitzreihe
5 / 7 Sitze
Trocken 986 / 922 Liter†
Nass 1.231 / 1.137 Liter††

Max. Laderaumvolumen hinter der dritten Sitzreihe
Trocken 172 Liter†
Nass 258 Liter††

BODENFREIHEIT

Standard 207 mm
Gelände 283 mm

OFFROAD FÄHIGKEITEN

Standard – Luftfederung
Böschungswinkel vorne - 26,0°
Böschungswinkel hinten - 24,8°
Rampenwinkel - 21,2°

Off-road‡ – Luftfederung
Böschungswinkel vorne - 33,6°
Böschungswinkel hinten - 30,0°
Rampenwinkel - 27,5°

Höhe 1.888 mm (1.964 mm Off-Road/ 1.848 mm Einstieg)

Breite 2.073 mm ohne Außenspiegel
Breite 2.220 mm mit Außenspiegeln

Radstand 2.923 mm

Spurweite hinten
Luftfederung 1.687 mm

*Wenn das Fahrzeug mit 4-Zonen-Klimaregelung ausgestattet ist, beträgt die Breite des Laderaums 1.273 mm. **Nach VDA-Norm: gemessen mit Messquadern (200 x 100 x 50 mm). †Nass: Gesamtvolumen: gemessen, als ob der Laderaum mit Flüssigkeit gefüllt wird. ††Wattiefe (25 Grad Ein- und Ausstieg) 750 mm, erhöhte Wattiefe (9 Grad Ein- und Ausstieg) 900 mm. ‡Mit Geländeuntersetzung und bei geöffneter Abschleppösenabdeckung.